

EKOSOL CARBO

Środek przeciwdziałający zamarzaniu i przymarzaniu węgla w wagonach oraz na składach

Zastosowanie:

Ekosol Carbo stosuje się do natryskiwania węgla w wagonach oraz na składach w okresie zimowym w celu zapobiegania zamarzaniu węgla i jego przymarzaniu do ścian wagonów.

Środek działa skutecznie do temperatur poniżej minus 30°C.

Sposób użycia:

Ekosol Carbo natrykuje się na węgiel i ściany wagonów przy użyciu istniejących instalacji i urządzeń.

Ekosol Carbo jest gotowym preparatem nie wymagającym rozcieńczenia.

W celu obniżenia kosztów przy mniejszych mrozach można rozcieńczyć go wodą.

Zalety produktu:

1. **Ekosol Carbo** jest środkiem, który praktycznie nie działa szkodliwie na organizm człowieka. Odczyn pH posiada taki jak woda pitna, dzięki czemu nie działa szkodliwie na skórę – nie wysusza i nie drażni.
2. **Ekosol Carbo** jest środkiem, który ulega biodegradacji w naturalnym środowisku.
3. **Ekosol Carbo** jest pozbawiony zapachu.
4. **Ekosol Carbo** po zroszeniu węgla działa dwufunkcyjnie: obniża temperaturę krzepnięcia wody i przeciwdziała jej zamarzaniu, a przy niższych stężeniach modyfikuje strukturę lodu tak, że traci on właściwości wiążące.

Zużycie: porównywalne z obecnie istniejącymi na rynku preparatami lub mniejsze - lecz na pewno - nie większe.

Producent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o.o.

43-175 Wyrzy, ul. Zbożowa 2