

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

**Nr KDWU/20/2019**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **IZOPLAST 1K-W**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Jednoskładnikowa masa asfaltowo-kauczukowa Bn**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa stosowana na zimno do wykonywania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz ochronno-dekoracyjnych.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o. o., ul. Zbożowa 2, 43-175 Wryy.**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - a) Polska Norma Wyrobu:
 

**PN-B-24000:1997- Dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa Bn**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji:

**„Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejskowy w Katowicach, Laboratorium Materiałów Budowlanych”, Nr AB 008.**

- b) Krajowa ocena techniczna
 

**Nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Masa koloru brązowego, bez zanieczyszczeń, o konsystencji gęsto-płynnej. W temperaturze 23°C łatwo rozprowadza się za pomocą pędzla na płycie szklanej.	
Wygląd powłoki	Powłoka koloru czarnego, ciągła, bez pęcherzy, jednolitej barwy, przylegająca do podłoża.	
Zawartość wody w masie, %(m/m), nie więcej niż	45	
Zdolność rozcieńczania masy wodą %(V/V), nie mniej niż	100	
Splywność powłoki w pozycji pionowej w czasie 6h, w temperaturze 80°C.	Powłoka nie spływa	
Giętkość powłoki w temperaturze -10 °C, przy przeginianiu na półobwodzie klocka o średnicy 50 mm	Brak rys i pęknięć	
Prześlakliwość powłoki przy działaniu strąpa wody 1000 mm w czasie 48 h	Powłoka nie prześlakła	
Czas tworzenia powłoki, h, nie później niż po upływie	4	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał

Wryy, 19.03.2019 rok

PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-HANDLOWE  
"ADW" Sp. z o.o.  
43-175 WRYY, ul. Zbożowa 2  
tel. 032 218 71 85, fax 032 218 70 55  
(5)

Dyrektor Generalny ds. handlowych  
V-ce Prezes Zarządu

mgr inż. Wojciech Dudek

Wzrost i nazwisko, stanowisko)