

<b>Nazwa produktu:</b>	<b>IZOPLAST MEGA-TEX</b> Masa bitumiczna szpachlowo-uszczelniająca
<b>Dokumenty odniesienia:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PN-B-24620:1998+PN-B-24620/Az1:2004</li> <li>• Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr KDWU/13/2017</li> <li>• Posiada Atest Higieniczny</li> </ul>
<b>Okres gwarancji:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 miesięcy</li> </ul>
<b>Przeznaczenie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do wyrównywania wgłębień, uszczelniania rys i pęknięć w pokryciach dachowych,</li> <li>• uzupełnianie ubytków w elementach z betonu, zapraw cementowych, itp.,</li> <li>• wypełnianie dylatacji do 5 mm (trwała i zawsze elastyczna spoina),</li> <li>• wykonywanie uszczelnień w obróbkach - opierzeniach blacharskich,</li> <li>• uszczelnianie kominów, łączeń rynnowych, nieszczelnych pokryć dachowych różnego rodzaju,</li> <li>• elastyczne łączenie materiałów budowlanych ze sobą (np. papa-papa, papa-styropian) lub z innymi elementami konstrukcyjnymi (np. metal, drewno, płyta falista).</li> </ul> <p>Nie stosować w pomieszczeniach mieszkalnych lub przeznaczonych na stały pobyt ludzi.</p>
<b>Zalety produktu:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wodoodporny i wodoszczelny,</li> <li>• stosowany na zimno, prosty w użyciu, mniejszy nakład pracy,</li> <li>• szybka i skuteczna likwidacja drobnych przecieków,</li> <li>• możliwość elastycznego łączenia materiałów budowlanych,</li> <li>• możliwość podklejania materiałów termoizolacyjnych,</li> <li>• gotowy do stosowania w postaci handlowej,</li> <li>• nie spływa z powierzchni klejonych (odporny na działanie wody zaraz po nałożeniu).</li> </ul>
<b>Przygotowanie podłoża:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Powierzchnie, na których będzie zastosowana masa szpachlowo-uszczelniająca powinny być czyste, pozbawione pyłów i innych zanieczyszczeń mechanicznych. Powierzchnie metalowe – oczyszczone z rdzy, warstw starej farby, olejów i smarów, odtłuszczone.</li> </ul>
<b>Sposób użycia:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkt można nakładać pasmami lub punktowo na spójne podłoże (może być lekko wilgotne).</li> </ul>
<b>Uwagi i dane techniczne:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prace wykonywać w temperaturze od +5 do +30°C, przy bezdeszczowej pogodzie. Odporność termiczna po utwardzeniu: od -35 do +110°C. Czas tworzenia powłoki ok. 25 minut. Wydajność równa ok. 12 mb. z kartusza dla fugi o wymiarach 5x5 mm. Świeże zabrudzenia zmywać benzyną lakową.</li> </ul>

**IZOPLAST MEGA-TEX****08.12.2021 r.**

<b>Przechowywanie:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produkt przechowywać w temperaturze nie niższej niż +5°C, w zamkniętych opakowaniach, w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od źródeł ciepła. Zabezpieczyć przed bezpośrednim nasłonecznieniem.</li></ul>
<b>Transport</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Przewozić dowolnymi środkami transportu, w temperaturze nie niższej niż +5°C. Przestrzegać obowiązujących przepisów transportowych.</li></ul>
<b>Producent / Zakład produkcyjny:</b>	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o.o. ul. Zbożowa 2, 43-175 Wyry tel. 32 218 71 85 fax: 32 323 00 85
<b>Dostępne opakowania:</b>	Produkt jest dostępny w opakowaniach: 600 ml, 1 kg, 6 kg
<b>Data wydania dokumentu:</b>	08.12.2021 r.