

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 25 b/2014

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:*

IZOPLAST FH SPECIAL
Płynna folia hydroizolacyjna

2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*

Przeznaczona do wykonywania hydroizolacji w pomieszczeniach mokrych pod płytkami ceramicznymi, wykładzinami podłogowymi, na powierzchniach wykonanych z betonu, gazobetonu, ceramicznych elementów murowych, na tynkach mineralnych i wodoodpornych płytach gipsowo-kartonowych..

3. *Producent:*

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „ADW” Sp. z o.o.
Ul. Zbożowa 2
43-175 Wiry

4. *System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*

3

5. *Norma zharmonizowana:*

PN-EN 14891: 2012

Jednostka notyfikowana:

ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej- nr notyfikacji 1487 dokonał (-a/-o) ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu (w oparciu o próbki pobrane do badań przez producenta), obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu w systemie 3

Nr sprawozdania z badań: 335/14/SG i SB/16/14/N

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
DMP	Wyrób dyspersyjny nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej, odporny na działanie wody chlorowej	PN-EN 14891:2012
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891:2012
Przyczepność po oddziaływaniu wody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891:2012
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891:2012
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891:2012
Wodoszczelność	Brak przenikania	PN-EN 14891:2012
Przyczepność po cyklach zamrażania i odmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891:2012
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych	$\geq 0,75 \text{ mm}$	PN-EN 14891:2012
Przyczepność po oddziaływaniu wody chlorowanej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891:2012

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Wojciech Dudek, Wiceprezes Zarządu

Dyrektor Generalny ds. handlowych
V-ce Prezes Zarządu
W. Dudek
mgr inż. Wojciech Dudek

Wyry, 02.07.2014r.

(miejsce i data wydania)

Aktualizacja formatu Deklaracji Właściwości Użytkowych:

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE
„ADW” Sp. z o.o.
43-175 WYRY, ul. Zbożowa 2
tel. 218 71 85 fax 218 70 55
(10)

(podpis)

21.09.2015

(data)